

MOELLER STONE CARE France

Conseils de nettoyage, protection et entretien pour

RESINE QUARTZ

TI-9.2

PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE – TABLES

Testé selon la norme DIN 18332 (EN 12440)

Page 1 sur 2

Vous trouverez au verso des conseils importants pour l'utilisation correcte de votre plan de travail de cuisine. Ils comprennent notamment des instructions pour le nettoyage, la protection et l'entretien au quotidien. Nous vous prions d'en tenir compte.

NETTOYAGE


- Nettoyage de fin de chantier
- Nettoyage de fond périodique
- Condition préalable au traitement



HMK R185
 Nettoyant-Intensif de
 résine-quartz
 Rendement: env. 20-60
 m²/litre
 Dilution: 1:10 - 1:2



Appliquer après dilution



Laisser agir environ 10 minutes



Brosser la surface



Relever la solution de nettoyage



Rincer à l'eau claire



Essuyer et laisser sécher

Accessoires conseillés: seau, brosse, chiffon, éponge.

PROTECTION

- Protection en prévention des taches
- Pour faciliter le nettoyage des taches
- Pour simplifier l'entretien courant



HMK S246 Anti-Taches
 pour résine-quartz
 Rendement: env. 20-40
 m²/litre



Condition préalable au traitement



Verser le produit dans le récipient




Appliquer de façon régulière (croiser)



Essuyer le surplus (essuie-tout)



Essuyer avec un chiffon



Laisser sécher et protéger

Accessoires conseillés: récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou rouleaux, essuie-tout / chiffons non colorés pour enlever le surplus de produit et essuyer la surface, gants de protection.

Autres conseils importants pour la protection : voir l'étiquette du produit et la notice technique.

ENTRETIEN

- Nettoyage courant / quotidien (entretien)
- Propreté et entretien au quotidien
- Prolonge la durée de la protection HMK



Entretien courant:
HMK P305 Spray
 d'entretien pour résine-
 quartz



Salissures tenaces:
HMK R187
 Peeling-Cleaner



Nettoyage de fond
 périodique:
HMK R185
 Nettoyant-Intensif de
 résine-quartz




Enlever à sec les grosses salissures



Bien agiter avant emploi



Pulvériser régulièrement



Laisser agir quelques instants



Frotter avec un chiffon sec



Périodique : Nettoyer + Protéger

Rendement du produit d'entretien: P305 env. 40-60 m²/litre, R187 env. 5-20 m²/litre et R185 env. 20-60 m²/litre.

Cycle d'utilisation: P305 pour l'entretien courant et périodiquement si nécessaire, un nettoyage avec R185 en brossant légèrement. Sur les surfaces très sollicitées, la protection doit être renouvelée tous les 1 à 2 ans (voir rubrique protection).

Accessoires conseillés: Chiffon microfibrés.



Notre conseil pour le nettoyage, la protection et l'entretien:
HMK M565 Set d'entretien pour résine-quartz
 ou **HMK M575** Set de nettoyage pour résine-quartz.

