operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P328 Cire pour terre-cuite – naturel

DESCRIPTION : HMK® P328 est un traitement cirant prêt à l'emploi avec des propriétés de protection et d'entretien. Les cires spéciales naturelles qui le composent révèlent la couleur et la structure des terres cuites, briques, tommettes et carreaux céramiques. La pénétration de l'eau et des salissures est ainsi diminuée.

PROPRIETES : HMK® P328 renforce la couleur et la structure de la surface traitée et en améliore l'apparence. La pénétration de l'eau et des salissures est ainsi réduite. Avec **HMK® P328** les sols deviennent plus résistants à l'usure, plus faciles à entretenir et conservent un brillant satiné. Après séchage, les cires résiduelles sont sans danger pour la santé.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P328 est préconisé comme premier entretien ou pour raviver les sols et escaliers en terre cuite, briques, tommettes et carreaux céramiques. **HMK® P328 doit être utilisé UNIQUEMENT à l'INTERIEUR**.
Pour l'extérieur, nous conseillons **HMK® S232** Anti-taches - base aqueuse.

TENUE DANS LE TEMPS : la tenue du produit appliqué dépend de la sollicitation du support et du soin apporté à son entretien courant. **HMK® P328** tient en règle générale plusieurs mois et peut être renouvelé selon le besoin.

SUPPORT : pour le traitement d'une surface récemment posée, il convient d'attendre un délai de séchage suffisant, afin que l'humidité du support et de la sous-couche puisse s'évaporer (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle). Eteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à traiter doit être naturellement froide, propre, sèche et absorbante.
Pour un nettoyage de fond préalable, **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide et **HMK® R165** Nettoyant d'efflorescences sont préconisés. Après ce nettoyage, attendre au moins 1 ou 2 jours, pour que le support soit suffisamment sec (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : bien agiter **HMK® P328** avant emploi. Appliquer une couche fine et régulière de produit au chiffon doux, au pinceau ou au balai trapèze, en le faisant bien pénétrer. Après séchage (4 à 5 heures), polir le film mat manuellement avec un chiffon doux ou mécaniquement avec une peau de mouton ou un pad adapté. Traiter plusieurs fois les sols très absorbants. Ensuite, renouveler le traitement selon la sollicitation du sol, au moins une fois par an.

IMPORTANT : ne pas utiliser sur le caoutchouc, le plastique, les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, de même que sur les surfaces qui ne résistent pas aux solvants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées (mur, verre,…).

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre + 12°C et + 25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

TEMPS DE SECHAGE : environ 4 à 5 heures selon la température et l'aération de la pièce. Ne pas marcher sur la surface pendant le temps de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés avec **HMK® R799** Solvant extra ou bien avec de l'eau additionnée de **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide.

CONSOMMATION : selon le support et l'état de surface, environ 5 à 10 m^2/litre.

STOCKAGE : environ 2 ans au frais, au sec, jusqu'à 25° C dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons entamés doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	blanche
Odeur :	caractéristique

ELIMINATION : HMK® P328 peut être enlevé avec **HMK® R154** Dissolvant - soluble dans l'eau et **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide.

CONSEILS D'ENTRETIEN : pour l'entretien courant ultérieur, nous recommandons **HMK® P324** Savon pour pierres et de temps en temps pour raviver le brillant **HMK® P326** Lustrant terre-cuite.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou les cheveux: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

UFI : Y5W0-6058-F000-TUGK

COMPOSANTS : cires, distillat de pétrole.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton. Toxique pour les organismes aquatiques.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en fer blanc respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

1 litre :	12 pièces par carton
5 litres :	2 pièces par carton

Cette fiche technique vise à donner des conseils non contraignants. Il est recommandé d'adapter les données sur la structure de nos produits spéciaux aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Traiter auparavant une petite surface afin de vérifier si le produit est adapté et quelle est la quantité nécessaire. Durant l'utilisation de nos produits spécifiques, respecter aussi la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement 1907/2006/CE.
© MoellerStoneCare FR-07.23

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK