operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R159 Nettoyant pour carrelages et sanitaires

DESCRIPTION : HMK® R159 est un nettoyant spécial concentré aux composants nettoyants performants, combinant des acides actifs spéciaux avec un large champ d'action dans le domaine des carrelages et des sanitaires.

PROPRIETES : HMK® R159 dissout et nettoie les salissures de surface comme les voiles de calcaire, les résidus de savon, de gras, de salissures, l'urine, la rouille légère et la laitance de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R159 est préconisé comme nettoyage ponctuel ou régulier des surfaces résistantes aux acides en carreaux céramique, grès cérames, briques, de même que toutes les pierres naturelles non sensibles aux acides, dans les sanitaires et milieux humides. **HMK® R159** est aussi adapté au nettoyage des joints encrassés, du chrome et de l'inox.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être sèche et naturellement froide. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : bien mouiller avec de l'eau la surface à nettoyer. Selon le degré de salissure, diluer **HMK® R159** avec de l'eau (de 1:2 à 1:15), et appliquer sur la surface en brossant avec un balai-brosse, une brosse ou un pad adapté. Laisser agir env. 10 minutes sans toutefois laisser sécher puis brosser à nouveau la surface. Enfin, relever la solution de nettoyage et rincer à l'eau claire. Renouveler éventuellement l'opération sur les salissures encore visibles après séchage.
En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, nous préconisons l'ajout de **HMK® Z702** Agent anti-mousse pour réguler la production de mousse.

IMPORTANT : ne pas utiliser sur le marbre ou le calcaire polis ou adoucis, le béton, les pierres non résistantes aux acides. Les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, l'émail, le métal, les surfaces sensibles aux acides comme les climatiseurs, lampes, ordinateurs, miroirs, certaines matières plastiques, peuvent être attaqués par **HMK® R159** ou ses vapeurs.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre + 12°C et + 25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés (murs, verre…). Laisser sécher suffisamment les joints en ciment, afin d'éviter leur détérioration.

CONSOMMATION : selon le support, l'état de surface et le degré de salissure environ 10 à 100 m^2/litre.

STOCKAGE : plusieurs années, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	incolore
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	env. 2,1 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement antitaches, de manière à laisser sécher l'humidité du nettoyage (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

UFI : EPE0-N0H5-P00D-050P

COMPOSANTS : tensides, acides, colorants et agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

1 litre :	12 pièces par carton
5 litres :	2 pièces par carton

Cette fiche technique vise à donner des conseils non contraignants. Il est recommandé d'adapter les données sur la structure de nos produits spéciaux aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Traiter auparavant une petite surface afin de vérifier si le produit est adapté et quelle est la quantité nécessaire. Durant l'utilisation de nos produits spécifiques, respecter aussi la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement 1907/2006/CE.
© MoellerStoneCare FR-07.23

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK