operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R181 Joint-Net

DESCRIPTION : HMK® R181 est un nettoyant spécial concentré à base de composants de nettoyage de qualité et d'une combinaison sélectionnée d'alcalis actifs spéciaux.

PROPRIETES : HMK® R181 dissout et enlève les dépôts de salissures, encrassements organiques, huiles et graisses de la surface des joints. Il agit en profondeur et révèle la propreté et l'hygiène.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R181 est préconisé pour le nettoyage ponctuel ou régulier des joints des grès cérames émaillés ou non émaillés, carreaux en céramique, briques, … de même que sur toute surface en pierre naturelle résistante aux alcalis.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être naturellement froide. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : dans le cas de revêtements muraux, les humidifier préalablement avec de l'eau, pulvériser **HMK® R181** et brosser avec une brosse ou un pad adapté. Laisser agir quelques instants (sans laisser sécher), brosser à nouveau et éponger la solution. Bien rincer à l'eau claire.
Dans le cas de revêtements de sols, pulvériser **HMK® R181** sur le joint humidifié, ou sur des grandes surfaces et selon le degré de salissure- le diluer avec de l'eau à raison 1:1 ou 1:2, l'appliquer sur la surface/le joint avec une serpillière, une brosse ou un pad adapté. Laisser agir 10 minutes environ sans laisser sécher, brosser à nouveau er relever la solution. Bien rincer la surface à l'eau claire.
En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, nous préconisons l'ajout de **HMK® Z702** Agent anti-mousse pour réguler la production de mousse.

IMPORTANT : les surfaces sensibles aux alcalis, le marbre ou le calcaire poli, l'aluminium, le caoutchouc, les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, peuvent être attaqués par **HMK® R181**. Essuyer aussitôt les éclaboussures et rincer soigneusement à l'eau claire.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre + 12°C et + 25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : protéger les surfaces qui ne sont pas à nettoyer : murs, verre, équipements. Attendre suffisamment après avoir fait des joints en ciment, pour éviter leur dégradation.

CONSOMMATION : selon le support, l'état de surface et le degré de salissure, env. 10 à 20 m^2/litre.

STOCKAGE : plusieurs années au frais et au sec dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à +25° C. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	incolore
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	env. 13 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement anti taches, afin de laisser sécher l'humidité du nettoyage. (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Porter des gants de protection un équipement de protection des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou les cheveux: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

UFI : FJG0-S0PW-E008-JNU3

COMPOSANTS : tensides, alcalis, additifs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur. Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une augmentation de la valeur du pH. Une valeur du pH élevée est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH est réduite considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduaires arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les quantités importantes de résidus doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en matière plastique recyclable. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT : 500 ml spray : 12 pièces par carton

Cette fiche technique vise à donner des conseils non contraignants. Il est recommandé d'adapter les données sur la structure de nos produits spéciaux aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Traiter auparavant une petite surface afin de vérifier si le produit est adapté et quelle est la quantité nécessaire. Durant l'utilisation de nos produits spécifiques, respecter aussi la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement 1907/2006/CE.
© MoellerStoneCare FR-07.23

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK