operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P307 Polish pour pierre

DESCRIPTION : HMK® P307 est une cire à polir prête à l'emploi, à base de solvants, qui révèle la couleur et la structure des pierres naturelles ou reconstituées, en usage intérieur, et procure aux sols un brillant éclatant.

PROPRIETES : HMK® P307 renforce la couleur et la structure de la pierre traitée, ce qui en améliore significativement l'apparence. Il réduit la pénétration des salissures et de l'humidité. Avec un polissage ultérieur, la surface devient brillante. **HMK® P307** est résistant aux salissures ménagères courantes. Le film de cire résiduel après séchage est sans danger pour la santé.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P307 est préconisé à l'intérieur en tant que premier traitement ou pour raviver des vieux sols en pierre naturelle ou reconstituée devenus mats comme : marbre, calcaire, pierre de Bavière, travertin, ardoise, quartzite, granit, gneiss, granito, béton, marbre aggloméré et carrelage non émaillé.

TENUE DANS LE TEMPS : la tenue dans le temps du produit appliqué dépend de la sollicitation du support et du soin apporté à son entretien courant. **HMK® P307** tient en règle générale plusieurs mois et peut être renouvelé selon le besoin.

SUPPORT : pour le traitement d'une surface récemment posée, il convient d'attendre un délai de séchage suffisant, afin que l'humidité du support et de la sous-couche puisse s'évaporer (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle). Eteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à traiter doit être naturellement froide, propre, sèche et absorbante.
Pour un nettoyage de fond préalable, **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide est préconisé. Après ce nettoyage, attendre au moins 1 ou 2 jours, pour que le support soit suffisamment sec (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : appliquer **HMK® P307** au moyen d'un chiffon doux ou d'un balai trapèze régulièrement et à saturation. Après séchage complet, polir le film mat légèrement laiteux soit manuellement avec un chiffon doux, soit mécaniquement avec un pad blanc ou une peau de mouton. Sur les surfaces polies n'appliquer qu'une fine couche de produit. Renouveler régulièrement le traitement sur les surfaces très absorbantes ou si le brillant obtenu est trop faible.

IMPORTANT : ne pas utiliser sur le caoutchouc, le plastique, les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, ni sur les surfaces qui ne résistent pas aux solvants. Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées : mur, verre,…

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre + 12°C et + 25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

TEMPS DE SECHAGE : environ 20 à 30 minutes selon la température et l'aération de la pièce. Ne pas marcher sur la surface pendant le temps de séchage.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés avec **HMK® R799** Solvant extra ou bien avec de l'eau additionnée de **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide.

ATTENTION : à moins de 5°C, **HMK® P307** devient trouble et s'épaissit ; cet effet disparait lorsque la température remonte et le produit peut ensuite être utilisé sans altération de qualité.

CONSOMMATION : selon le support et l'état de surface, environ 10 à 20 m²/litre.

STOCKAGE : environ 2 ans, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Utiliser rapidement les bidons ouverts. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	incolore
Odeur :	caractéristique

ELIMINATION : HMK® P307 peut être enlevé avec **HMK® R154** Dissolvant - soluble dans l'eau et **HMK® R155** Nettoyant de fond - sans acide.

CONSEILS D'ENTRETIEN : une nouvelle application de **HMK® P307** est possible lorsque l'effet constaté diminue. Pour l'entretien courant ultérieur, nous recommandons **HMK® P324** Savon pour pierres et de temps en temps en usage privé sur des surfaces polies, **HMK® P319** Lustrant pour pierre, pour raviver le brillant.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU ou les cheveux: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher.

UFI : YCU0-J0NX-000M-WP87

COMPOSANTS : cires, résines, distillat de pétrole.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol. Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton. Toxique pour les organismes aquatiques.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en fer blanc respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT : 1 litre : 12 pièces par carton

Cette fiche technique vise à donner des conseils non contraignants. Il est recommandé d'adapter les données sur la structure de nos produits spéciaux aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Traiter auparavant une petite surface afin de vérifier si le produit est adapté et quelle est la quantité nécessaire. Durant l'utilisation de nos produits spécifiques, respecter aussi la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement 1907/2006/CE.
© MoellerStoneCare FR-07.23

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK