operated by
Sarl Minéral Technique
64 Avenue de la Richarde
81200 Mazamet
Tel. 05.63.61.66.30
www.moellerstonecare.fr
info@moellerstonecare.fr

MOELLER STONE CARE France

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P315 Entretien pour grès-cérames

DESCRIPTION : HMK® P315 est un savon doux concentré, fabriqué avec des produits de grande qualité. En utilisation courante, simplement dilué dans l'eau, vous obtenez un nettoyage combiné à un entretien durable. **HMK® P315** répond aux exigences de la classe R9 (anti-glissance) selon le règlement BGR 181 (se reporter aux conseils d'entretien des surfaces R9).

PROPRIETES : des agents nettoyants hautement actifs nettoient et entretiennent rapidement et soigneusement toutes les surfaces en grès-cérame. Des composants de soin naturels optimisent la couleur et la structure du matériau et procurent aux murs et aux sols un aspect éclatant. Grâce à une utilisation régulière, les revêtements deviennent moins sensibles aux taches et s'entretiennent plus facilement. Ses composants solubles dans l'eau réduisent la formation de moirures ou de traces et ne font pas de dépôt en surface (par exemple calcaire). **HMK® P315** peut aussi bien être utilisé manuellement qu'avec une machine à nettoyer.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P315 est préconisé pour les surfaces en grès-cérame, dont la surface est naturelle, adoucie, polie ou satinée, de même que pour les revêtements en céramique, carreaux non émaillés et briques.

APPLICATION : pour l'entretien courant, ajouter 25 à 50 ml de **HMK® P315** dans 10 litres d'eau chaude et passer simplement avec une serpillière ou un balai trapèze. Si vous utilisez une machine à nettoyer, diluer d'abord **HMK® P315** dans l'eau chaude puis remplir le réservoir avec cette solution. Ensuite, ne pas rincer la surface de façon à laisser agir les composants d'entretien.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire de préférence tiède.

ATTENTION : par températures froides, **HMK® P315** devient plus épais, sans perte de qualité du produit.

CONSOMMATION : selon le support et l'état de surface, environ 1.500 à 2.000 m^2/litre.

STOCKAGE : plusieurs années au frais, au sec et à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons entamés doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	ambrée
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	env. 9 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : en présence de salissures importantes et/ou pour un nettoyage de fond périodique, nous préconisons **HMK® R157** Cérame-Net.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

UFI : P2V0-M063-F00K-6DWR

COMPOSANTS : tensides, additifs, adjuvants, alcools, agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

1 litre :	12 pièces	par carton
5 litres :	2 pièces	par carton

Cette fiche technique vise à donner des conseils non contraignants. Il est recommandé d'adapter les données sur la structure de nos produits spéciaux aux conditions locales et aux matériaux utilisés. Traiter auparavant une petite surface afin de vérifier si le produit est adapté et quelle est la quantité nécessaire. Durant l'utilisation de nos produits spécifiques, respecter aussi la fiche de données de sécurité conformément à l'article 31 du règlement 1907/2006/CE.

© MoellerStoneCare FR-07.23

HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK-Nettoyage-HMK-Protection-HMK-Entretien-HMK